

TS500-1800



- Самый скоростной сублимационный плоттер
- Невероятная скорость печати до 150 кв.м./час
- Новые быстросохнущие чернила
- Специальный фильтр для удаления испарений
- Модуль дегазации Mimaki MDM-20
- Усиленный механизм намотки/размотки

Сверхскоростной сублимационный плоттер

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



революционная
скорость
сублимационной
печати

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



экологичный
печатный
процесс

Mimaki



Спортивная и промо-одежда



Наружная и интерьерная реклама, флаги, вымпелы, перетяжки



Текстильные изделия



Домашний текстиль и декор

Mimaki TS500-1800

Технические характеристики

Параметры		Mimaki TS500-1800
Печатная система		6 пьезоголовок, расположенных в шахматном порядке
Максимальная скорость печати		150 кв.м/час (B1,M,Y,K, High speed, 300x600 dpi 2pass B1)
Максимальная ширина печати		1890 мм
Разрешение печати		300, 450, 600, 1200 dpi
Чернила		Сублимационные чернила Mimaki Sb300
Носитель	Ширина	1910 мм
	Вес	Не более 60 кг
	Диаметр рулона	Не более 300 мм
Энергопотребление		AC200~240В, 4400 Вт
Габариты (ШхГхВ)		3810 x 1400 x 1700 мм
Масса		750 кг

Непревзойденная скорость печати - 150 кв.м./час

Плоттер Mimaki TS500-1800 использует инновационные печатные головы, которые достигают максимальных показателей в скорости при четырех- или шестичетном режиме печати. Печатная система нового плоттера состоит из шести печатных головок, расположенных в шахматном порядке.

Модуль дегазации

Модуль MDM-20 удаляет воздух и пузырьки, которые могут образоваться в сублимационных чернилах во время процесса печати, снижая тем самым вероятность блокировки дюз и повышая качество печати. Также данный модуль позволяет плоттеру использовать обычные чернила в бутылках вместо фирменных чернил в пакетах, таким образом, значительно снижая затраты на чернила.

Новые сублимационные чернила Mimaki Sb300

В плоттере Mimaki TS500-1800 используются принципиально новые сублимационные чернила с отличными цветовыми показателями и при этом довольно привлекательной стоимостью. Сублимационные чернила Mimaki Sb300 предлагаются в шестичетной конфигурации - K,B1,M,Y,Lbl,Lm.

Система автоматической подачи и натяжения материала AMF

Данная система обеспечивает стабильную подачу и равномерное натяжение материала по всей ширине, что позволяет получать отпечатки непревзойденного качества даже на очень длинных макетах, а также снижает необходимость вмешательства оператора во время печати.

Усиленный механизм намотки/размотки

Плоттер Mimaki TS500-1800 может использовать рулоны материала весом до 60 кг и диаметром до 30 см, благодаря чему устраняется необходимость частой смены носителя для печати и позволяя печатать крупный партии изделий без остановки.

Сиб СП +